

mufy przełotowe przeznaczone są do łączenia i naprawy wszystkich kabli aluminiowych i miedzianych o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napięcia do 1 kV ze złączkami śrubowymi lub prasowanymi;

przeznaczone dla kabli ułożonych wewnątrz i na zewnątrz w ziemi lub w izolowanych kanałach, zgodne z PN-HD 623 (VDE 0278)

w skład mogą wchodzić złączki śrubowa lub prasowana (opcjonalnie) oraz rury termokurczliwe z klejem termotopliwym


Materiał: usieciowany poliolefin pokryty wewnątrz równomierną warstwą termotopliwego kleju grubościenna (zewnątrzna do odtworzenia powłoki), pogrubiona (wewnętrzna do ochrony poszczególnych żył)

Złączki:

w mufach można stosować złączki śrubowe marki GPH o zakresie jak typ mufy do łączenia kabli aluminiowych i miedzianych lub prasowane dedykowane

Właściwości:

- wysoki współczynnik obkurczania rur 3:1
- trwałość termiczna: - 55°C do +125°C
- min. temperatura obkurczania: +120°C
- wytrzymałość dielektryczna: 20 kV/mm
- dobra wytrzymałość na starzenie
- dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- wysoka odporność na ścieranie i chemikalia



Oznaczenie (*)	Przekrój żyły		Ilość złączek w zestawie	Rura zewnętrzna	Rura wewnętrzna	Ilość rur w zestawie
	kabl <i>i</i> mm ²			Wymiary mm	Wymiary mm	
	Cu	Al		L ₁	L ₂	
MP-DM 1/1	4-35	6-35	1	350	125	1+1
MP-DM 2/1	25-95	35-95	1	400	160	1+1
MP-DM 3/1	35-150	50-150	1	450	200	1+1
MP-DM 4/1	120-300	120-300	1	500	250	1+1
MP-DM 5/1	300-500	300-500	1	600	300	1+1
MP-DM 6/1	400-625	400-625	1	800	500	1+1

* mufy z rozszerzeniem /S mogą być stosowane do kabli z dodatkową żyłą sygnałową

Zestaw MP-DM jednofazowy zawiera:

rurę termokurczliwą wewnętrzną	1 szt.
rurę termokurczliwą zewnętrzną	1 szt.
złączkę śrubową lub prasowaną (opcjonalnie)	1 szt.
osłonę/łącznik kabla sygnalizacyjnego (opcjonalnie)	1 szt.
instrukcję montażu	
opakowanie (worek foliowy)	