



NAZWA: AKUM. PODKASZARKA 18 V

MODEL: DUR189Z



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	18 V
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:	bieg 1: 4000 obr./min bieg 2: 5000 obr./min bieg 3: 6000 obr./min Tryb ADT: 4000 - 6000obr./min
Szerokość cięcia:	30cm
Gwint wrzeciona:	M8 x 1,25 RH
Standardowe narzędzie tnące:	2-zyłk. głowica tnąca
Wymiary (długość całkowita):	1510 – 1610mm
Waga (EPTA):	3,0 - 3,4kg

Dostarczone wyposażenie	Nr katalogowy:
PAS BARKOWY	125516-5
KLUCZ IMBUSOWY 4	783202-0
KLUCZ IMBUSOWY 5	783217-7
TORBA NA ZESTAW KLUCZY	831304-7

Wyposażenie opcjonalne	Nr katalogowy:
PRZENOŚNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PDC01	191A59-5
GŁOWICA TNĄCA (NOŻE Z TWORZYWA) 255 mm	197188-6
NOŻE WYMIENNE Z TWORZYWA DO 197188-6 (12 szt.)	197189-4
GŁOWICA TNĄCA (NOŻE Z TWORZYWA) 255 mm	198383-1
OSTRZA DO GŁOWICY 198383-1 (12 szt.)	198426-9

Opis

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

3-stopniowa elektroniczna regulacja obrotów + tryb ADT

Przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego)

Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie 10 cm

Wielofunkcyjny panel kontrolny umieszczony w pobliżu uchwytu dla ułatwienia dostępu oraz wygodnej obsługi

Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób

Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (5 pozycji)

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie

Hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch

Mniejsza osłona żyłki tnącej zapewnia lepszą widoczność obszaru cięcia

Możliwość zastosowania głowicy tnącej z nożami z poliamidu o szerokości cięcia 255 mm (opcja, nr kat. 198383-1)

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.