

Akum. wkrętarka udarowa LXT®

DTD155

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3900
obr./min

Bezszczotkowa, akumulatorowa 2-biegowa wkrętarka
udarowa z elektronicznym przełącznikiem prędkości
obrotowej.

Kompaktowa i lekka 2-biegowa wkrętarka udarowa
z sześciokątnym uchwytem na 1/4". Z
maksymalnym momentem obrotowym 140 Nm. Tryb
pracy -A - w tym trybie narzędzie rozpoczyna
wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza
udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania
maksymalnej prędkości. Wyposażona w diodę LED
oświetlającą obszar roboczy z funkcją opóźnionego
wygaszania.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy	140 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M14
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca	14,0 m/s ²
Współczynnik wibracji K _n	2,0 m/s ²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Wymiary (D x S x W)	135 x 79 x 232 mm

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

