

Akum. podkaszarka LXT®

DUR190U

18V • 3500 – 6000 obr./min • 230 /
255 / 300 mm

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z uchwytem
typu kierownica.

Mocna podkaszarka z wygodnym, asymetrycznym
uchwytem typu kierownica z włącznikiem
spustowym do przycinania trawy i wykańczania
terenów zielonych. Zaopatrzona w automatyczny
dobór prędkości w zależności od obciążenia. Niski
poziom wibracji i hałasu oraz dobra ergonomia
sprawiają, że narzędzie jest idealnym do prac
ogrodowych.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Szerokość cięcia	230 / 255 / 300 mm
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	3,1 - 3,4 kg
Średnica żyłki nylonowej	2,0 mm
Poziom mocy akustycznej	91,6 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Wymiary (D x S x W)	1836 x 610 x 473 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Zasilanie LXT	✓
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Waga	2,7 kg

CECHY PRODUKTU

- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Osłona noża tnącego, głowica tnąca z nożami z tworzywa i żyłkowa głowica tnąca
- Beznarzędziowa blokada wrzeciona
- Funkcja usuwania resztek trawy dzięki lewym obrotom
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ OPCJONALNY OSPRZĘT

198893-8

Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



831304-7

Torba na akcesoria



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

