

Akum. podkaszarka LXT®

DUR191L

18V • 3500 - 6000 obr./min • 300 mm

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z wygodnym, asymetrycznym uchwytem typu pętla.

Mocna podkaszarka z wygodnym, uchwytem typu pętla do przycinania trawy i wykańczania terenów zielonych. Zaopatrzona w automatyczny dobór prędkości w zależności od obciążenia. Niski poziom wibracji i hałasu oraz dobra ergonomia sprawiają, że narzędzie jest idealnym do prac ogrodowych.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Szerokość cięcia	230 / 255 / 300 mm
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Poziom mocy akustycznej	87,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Wymiary (D x S x W)	1836 x 345 x 236 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Zasilanie LXT	✓
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwyty	L
Waga	2,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągnięć
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Ośłona noża tnącego, głowica tnąca z nożami z tworzywa i żyłkowa głowica tnąca
- Przedłużenie wału urządzenia wielofunkcyjnego, dla lepszego przechowywania i transportu
- Funkcja usuwania resztek trawy dzięki lewym obrotom
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

