



S3011C



ŚRUBA HAKOWA M16 | M20

Budowa:


- ◆ Pręt stalowy S235: podkładki kwadratowe, nakrętka M16 lub M20.
- ◆ Cynkowane ogniowo.
- ◆ Gwinty na śrubach hakowych są walcowane.

Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane na słupach E i ŻN, na ścianach budynków itp.

NR KAT.	M mm	L mm	DŁUGOŚĆ GWINTU mm	OBCIĄŻENIE DOP. W kN		WAGA kg/szt.
				FX	FY	
S301C	M16	160	100	12,1	3,5	0,67
S3011C	M16	200	100	12,1	3,5	0,73
S303C	M16	220	100	12,1	3,5	0,77
S3012C	M16	250	100	12,1	3,5	0,82
S3019C	M16	280	100	12,1	3,5	0,89
S3013C	M16	300	100	12,1	3,5	0,89
S306C	M16	320	100	12,1	3,5	0,90
S3014C	M16	350	100	12,1	3,5	0,96
S3015C	M16	420	100	12,1	3,5	1,10
S3016C	M16	500	100	12,1	3,5	1,20
S3017C	M16	600	100	12,1	3,5	1,41
S302C	M20	160	100	14,6	6	1,05
S3021C	M20	200	100	14,6	6	1,15
S30211C	M20	220	100	14,6	6	1,20
S3022C	M20	250	100	14,6	6	1,26
S308C	M20	280	100	14,6	6	1,31
S3023C	M20	300	100	14,6	6	1,38
S3030C	M20	320	100	14,6	6	1,44
S3024C	M20	350	100	14,6	6	1,53
S3025C	M20	420	100	14,6	6	1,74
S3026C	M20	480	100	14,6	6	1,83

S306



HAK NAKRĘTKOWY M12 | M16 | M20

Budowa:

- ◆ Pręt stalowy S235.
- ◆ Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów przelotowych i odciągowych drugiego toru linii.

NR KAT.	d	C	L	M	OBCIĄŻENIE DOP. W kN		WAGA kg
					FX	FY	
S306M12	12	40	70	12	6,5	2,5	0,30
S306	16	40	76	16	12,1	3,5	0,43
S306	20	40	80	20	12,1	6	0,65