

Młotowiertarka z podkuwaniem XGT®

HR008GM203

40Vmax • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J

Akum. młotowiertarka z podkuwaniem z trzema trybami pracy dla profesjonalistów.

HR008G to akum. młotowiertarka o wysokiej efektywności wiercenia. Z regulacją prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętelem nastawczym. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Dioda LED (z funkcją opóźnionego wygaszania) oświetla obszar roboczy. Dostarczana w walizce, z 2 akumulatorami BL4040.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 840 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	30 - 80 mm
Energia uderu	3,9 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	80 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)

EAN 0088381764681

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

126882-3

Uchwyt boczny kpl.



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



331886-4

Miarka głębokości



443122-7

Ścierka do czyszczenia



821875-2

Walizka plastikowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7

Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

191F95-1

System odsysania i zbierania pyłu



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



331886-4

Miarka głębokości



443122-7

Ścierka do czyszczenia



821875-2

Walizka plastikowa



126882-3

Uchwyt boczny kpl.



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

