

Akum. młotowiertarka z podkuwaniem XGT®

HR007G

40V max • SDS-PLUS • 54 mm • 3,0 J

Akum. młotowiertarka z podkuwaniem z trzema trybami pracy dla profesjonalistów.

HR007G posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Dioda LED oświetla obszar roboczy i posiada funkcję opóźnionego wygaszania. Została wyposażona w bezprzewodowy system Auto-start (AWS) oraz technologię antywibracyjną AVT.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	40 V
Zasilanie XGT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 980 min ⁻¹
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 5000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 18 mm
Energia uderu	3,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Hamulec elektryczny	✓
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Kontrola stałej prędkości automatycznie dostarcza dodatkową moc do silnika, aby utrzymać prędkość pod obciążeniem i wykonać najtrudniejsze zadania
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

