

C-3 + N-1

Indeks katalogowy: WAKPLC3N1

Cęgi pomiarowe (fi 52 mm) + Cęgi nadawcze (fi 52 mm, zawierają przewód dwużyłowy)



Cęgi C-3 służą do pomiaru prądów przemiennych. Średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 52 mm. Zakończone są wtykiem 5-pinowym, kompatybilnym z przyrządami Sonel. Zastosowanie cęgów eliminuje konieczność rozpinania złącz kontrolnych, wielokrotnie skracając czas badania. Pozwalają określić, jaki prąd płynie przez badany element uziemienia i sprawdzić występujący na nim spadek napięcia.

Za pomocą cęgów można wykonać szereg testów urządzeń, które są podłączone na stałe do sieci zasilającej:

- pomiar prądu upływu do przewodu PE,
- pomiar prądu różnicowego przewodów L i N,
- pomiar poboru mocy.

Cęgi N-1 służą do generowania prądu pomiarowego w ramach pomiaru rezystancji uziemienia. W parze z cęgami twardymi C-3 używane są w metodzie dwucęgowej i w wielu sytuacjach eliminują konieczność stosowania sond pomocniczych wbijanych w grunt. Średnica obejmowanego przewodnika to maksymalnie 52 mm. Cęgi są zasilane poprzez wymienny przewód dwużyłowy, zakończony wtykami bananowymi 4 mm.