

DLX2432TJ

DANE TECHNICZNE:

DDF486

Napięcie zasilania:

18 V

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 550 obr./min

bieg 2: 0 - 2100 obr./min

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

wiertło: 50 mm

sednik: 76 mm

otwornica: 152 mm

Maks. moment obr. miękki / twardy:

65 / 130 Nm

Zakres mocowania:

1,5 - 13 mm

Wymiary (długość całkowita):

178 mm

Waga (EPTA):

2,3 - 2,6 kg

DTD153

Napięcie zasilania: 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 3400 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym :0 - 3600 /min

Śruby standardowe: M5 - M16

Śruby maszynowe: M4 - M8

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M14

Gwint zwykły: 22 - 125 mm

Maks. moment obrotowy: 170 Nm

Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"

Wymiary (długość całkowita) 126 mm

Waga z akumulatorem (EPTA) 1,5 kg

Zestaw zawiera:

Walizka MAKPAC

Wkład do walizki

wkrętarka DDF486

zakrętarka DTD153

2x akumulator 5.0Ah BL1850

Ładowarka DC18RC