

ZESTAWY WYCINAKÓW

zestaw w walizce zawiera: wycinarkę prostą COMPACT, wycinaki typu STANDARD - 8 szt., trzy dystanse, dwie szpilki ciągnące i wiertło




Oznaczenie	PG	Waga kg/szt
COMPACT STANDARD	9 do 42	6,650

zestaw w walizce zawiera: wycinarkę COMPACT COMBI, wycinaki typu STANDARD - 10 szt., trzy dystanse, dwie szpilki ciągnące i wiertło



Oznaczenie	PG	Waga kg/szt
COMPACT COMBI STANDARD	7 do 48	7,500

zestaw w walizce zawiera: wycinarkę prostą COMPACT, wycinaki typu TRISTAR - 9 szt., trzy dystanse, dwie szpilki ciągnące i wiertło



Oznaczenie	PG	Waga kg/szt
COMPACT TRISTAR	9 do 48	6,900

zestaw w walizce zawiera: wycinarkę COMPACT COMBI, wycinaki typu TRISTAR - 9 szt., trzy dystanse, dwie szpilki ciągnące i wiertło



Oznaczenie	PG	Waga kg/szt
COMPACT COMBI TRISTAR	9 do 48	7,500

zestaw w walizce zawiera: wycinarkę prostą COMPACT, wycinaki typu TRISTAR - 5 szt., trzy dystanse, dwie szpilki ciągnące i wiertło



Oznaczenie	Metryczne	Waga kg/szt
COMPACT TRISTAR M	M16 do M40	4,800

zestaw w walizce zawiera: wycinarkę COMPACT COMBI, wycinaki typu TRISTAR - 5 szt., trzy dystanse, dwie szpilki ciągnące i wiertło



Oznaczenie	Metryczne	Waga kg/szt
COMPACT COMBI TRISTAR M	M16 do M40	5,600

NARZĘDZIA DO OBRÓBKİ KABLI

korowarka do usuwania ekranu wytłaczanego (spojonego) z izolacji kabli tworzywowych o żyłach okrągłych, ułożona w walizce



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Waga kg/szt
KMS 25/120	25-120	0,800
KMS 70/400	70-400	0,800
KMS 120/500	120-500	0,800
KMS Z	Ostrze wymienne do korowarki	

korowarka do usuwania ekranu wytłaczanego (spojonego) z izolacji kabli tworzywowych o żyłach okrągłych, ułożona w walizce z silikonem SIL100



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Waga kg/szt
KMG 10-50	10-630	0,600
KMG Z	Ostrze wymienne do korowarki	

korowarka do usuwania ekranu wytłaczanego (spojonego) z izolacji kabli tworzywowych o żyłach okrągłych, ułożona w walizce z silikonem SIL100



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Waga kg/szt
KMD 630	10-630	0,600
KMD 1000	70-1000	0,850
KMD Z	Ostrze wymienne do korowarki	



AKCESORIA

smar silikonowy do narzędzi



Oznaczenie	Objętość ml/szt
SIL 100	100

NARZĘDZIA DO OBRÓBKİ KABLI

korowarka do usuwania ekranu wytłaczanego (spojonego) z izolacji kabli tworzywowych o żyłach okrągłych, ułożona w walizce



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Waga kg/szt
KML 15-50	25-500	0,850
KML Z	Ostrze wymienne do narzędzia	

narzędzie do zdejmowania różnych powłok zewnętrznych i izolacji żyły roboczej automatyczny posuw z dwoma stopniami regulacji



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Waga kg/szt
KMM 15-50	15-50	0,850
KMM Z	Ostrze wymienne do narzędzia	
KMM 32-70	32-70	1,050
KMM Z1	Ostrze wymienne do narzędzia	



nóż do sfazowania izolacji żyły roboczej kabli o żyłach okrągłych; regulacja głębokości sfazowania



Oznaczenie	Przekrój mm ²	Waga kg/szt
KG 05	16-300	0,450
KG 07	120-1000	0,800
KG Z	Ostrze wymienne	

