

ENSTO

Złącze słupowe

LCK4-16-06A



Typ	LCK4-16-06A
GTIN	6438100310592
Nazwa	Złącze słupowe LFB16-06A-R, SV15 (10-35Al/1.5-25Cu)
Opis	LCK4-16-06A zawiera 3 zaciski do przewodów fazowych KE10.1, jeden zacisk przewodu neutralnego KE10.3 oraz podstawę bezpiecznikową LFB16-06A-R, wyposażoną we wkładkę 6A i miedziany przewód 4mm ² .. Maksymalna wielkość bezpiecznika jaki może być użyty to 16A. Zacisk neutralny KE10.3 jest wyposażony w przewód uziemiający 16 mm ² M8 o długości 0,35 m z końcówką kablową na drugim końcu. Zaciski KE10.1 i KE10.3 są dostosowane do przewodów o przekroju 10-35 mm ² Al lub 1,5-25 mm ² Cu.

Producent

Specyfikacje techniczne

Podstawa

Łącznie z: LFB16-06A-R + 3x KE10.1 + 1x KE10.3

Certyfikaty

Normy: IEC 61238-1:2003, IEC 60269-1:2006

Wymiary

Przewód rozgałęźny mm ² :	4 mm ²
Przekrój żyły Al:	10 ... 35 mm ²
Przekrój żyły Cu:	1,5 ... 35 mm ²
Średnica żyły:	1,7 ... 9 mm
Masa Netto:	0,375 kg

Parametry elektryczne

Bezpiecznik:  16 A

Cechy

Zaciski (złączki) w zestawie: 3x KE10.1, 1x KE10.3

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC000899

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of fuse insert:	D-system
Type of fuse holder:	Screwable
Type of indication element for defect indication:	Other
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	1,5 ... 35 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 35 mm ²
Rated current In:	16 A
Rated voltage:	400 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Mounting method:	Direct mounting
Material insulation body:	Thermoplastic
Colour:	Black

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	540
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1112 mm

Opakowanie

Jednostka:	PCE
Rozmiar opakowania:	10
Głębokość:	383 mm
Szerokość:	258 mm
Wysokość:	173 mm
Waga:	3,992 kg
Objętość :	17,094822 l