



Główna szyna wyrównawcza


Zastosowanie	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
ilość przyłączy M10 - 5	L-246	Cu	292114
ilość przyłączy M10 - 5	L-246	Inoc V2A	292113
ilość przyłączy M10 - 6	L-278,5	Cu	292214
ilość przyłączy M10 - 8	L-343,5	Cu	292314
ilość przyłączy M10 - 10	L-408,5	Cu	292414
ilość przyłączy M10 - 10	L-408,5	Inox V2A	292413
ilość przyłączy M10 - 12	L-473,5	Cu	292514
ilość przyłączy M10 - 14	L-538,5	Cu	292614




- * Zastosowanie: podłączenie przewodów uziemiających wyrównania potencjałów w zastosowaniach przemysłowych.
 Zgodnie z normą piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą PN-EN 62305-3.
 Zgodnie z normą funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą IEC 60364-4-41/60364-5-54.

Obudowa złącza kontrolnego w gruncie


Zastosowanie	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
obudowa złącza kontrolnego	200/200/165	PI	293018


- * Zastosowanie: montaż złącz kontrolnych w gruncie.
 Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.




Obejma uziemiająca


Zastosowanie	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
do rury Fi 16-54 mm	L-190	Inox	294113
do rury Fi 16-124 mm	L-410	Inox	294213
do rury Fi 16-180 mm	L-585	Inox	294313

- * Zastosowanie: podłączenie przewodów uziemiających (maksymalnie 2 przewody 2,5-10 mm²) do systemu wyrównania potencjałów.
 Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.



Taśma antykorozyjna


Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
długość L - 10 m	H-30	-	295019
długość L - 10 m	H-50	-	295119

- * Zastosowanie: do zabezpieczenia połączeń nad i w gruncie.
 Zwiększa ochronę antykorozyjną.
 Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305.

