

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DHP489Z

18V • 40 / 73 Nm • 0 - 1800 obr./min

Dwubiegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.

Zastosowana tu technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem. Regulację prędkości obrotowej wykonuje się za pomocą spustu włącznika. Moment obrotowy sprzęgła regulowany jest w zakresie 1,0 do 5,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 73 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	73 / 40 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	51 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Hamulec elektryczny	✓
Waga	1,5 kg

EAN 0088381775601

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

