


GT Uchwyt do drutu uniwersalny



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do drutu Ø(8-10)mm	100	StZn	M6x16	404012
do drutu Ø(8-10)mm		Inox		404013
do drutu Ø(8-10)mm		Cu		404014
do drutu Ø(8-10)mm		lakierowany		404019

- Zastosowanie: montaż przewodu na dachach skośnych krytych blachą trapezową, blachodachówką lub gontem papowym.
- Po wyborze pozycji lakierowanej produkt do wyboru w następujących kolorach RAL:




GT Uchwyt do drutu uniwersalny ściskany L-60



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
do drutu Ø(8-10)mm	60	StZn	404112
do drutu Ø(8-10)mm		Inox	404113
do drutu Ø(8-10)mm		Cu	404114
do drutu Ø(8-10)mm		lakierowany	404119

- Zastosowanie: montaż przewodu na dachach skośnych krytych blachą trapezową, blachodachówką lub gontem papowym.
- Szybki montaż.
- Po wyborze pozycji lakierowanej produkt do wyboru w następujących kolorach RAL:




GT Uchwyt do drutu uniwersalny ściskany L-100



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
do drutu Ø(8-10)mm	100	StZn	414112
do drutu Ø(8-10)mm		Inox	414113
do drutu Ø(8-10)mm		Cu	414114
do drutu Ø(8-10)mm		lakierowany	414119

- Zastosowanie: montaż przewodu na dachach skośnych krytych blachą trapezową, blachodachówką lub gontem papowym.
- Szybki montaż.
- Po wyborze pozycji lakierowanej produkt do wyboru w następujących kolorach RAL:



GT Uchwyt plastikowy z hakiem do drutu



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Śruba	Kod
do drutu Ø8 mm	25	PI/Inox	M6x10	404218
do drutu Ø8 mm	25	lakierowany	M6x10	404219

- Zastosowanie: montaż przewodu na dachach skośnych krytych blachą trapezową, blachodachówką lub gontem papowym.
- Szybki montaż.
- Po wyborze pozycji lakierowanej produkt do wyboru w następujących kolorach RAL:

