



SEC6FTP6

Kabel SecurityNET kat. 6 F/UTP LDPE zewnętrzny
żelowany 1000m

Kabel skrętkowy miedziany F/UTP (ekranowany) kategorii 6 żelowany. Przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz budynku, nie wymaga stosowania dodatkowych osłon lub peszli. Nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp. Zastosowanie ekranu pozwala zmniejszyć ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych z zewnątrz. Kabel jest odporny na promieniowanie UV.

Cechy serii

- do zastosowań zewnętrznych (powłoka PE)
- odporny na promieniowanie UV
- żelowany
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)
- dostępny także w wersjach: 5e U/UTP, 5e F/UTP, 6 U/UTP

Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	7,8mm
Kategoria/klasa	6
Ekranowanie	F/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	0,565 mm
Izolacja żył	HDPE 1,12 mm
Grubość powłoki	0,6mm
Delay Skew	≤45
Klasa CPR	Fca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	65%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	63mm
Rezystancja liniowa(max)	9,5(Ω/100m)
Wykonanie żył	miedź
Wypełnienie	żel
Zewnętrzna powłoka	LDPE
Przegroda par	nie
Przewody	drut

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Temperatura instalacji	-10°C do 70°C
RoHS	tak


Inne

Ilość w opakowaniu	1000m
--------------------	-------

Parametry fizyczne

Kolor	RAL 9005
-------	----------

Pozostałe dane



1. Żyło
2. Płaszcz
3. Wypełnienie żelowe
4. Folia aluminiowa
5. Druk drenazowy
6. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
7. Folia