

Szlifierka kątowna 840 W, 125 mm

9558HNRG

840 W • 125 mm • 11000 obr./min

Kompaktowe narzędzie z funkcją anti-restart do cięcia i szlifowania

Mała szlifierka kątowna z funkcją anti-restart do wymagających zastosowań. Narzędzie posiada zmechanizowaną przekładnię kątową, silnik o mocy 840 W i tarczę o średnicy 125 mm. Kanały labiryntowe w komorze silnika chronią łożysko i uzwojenia pola przed zanieczyszczeniami z powietrza chłodzącego. Wyposażona w przełącznik ślizgowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	840 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 min ⁻¹
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Funkcja "anti-restart"	✓
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	8,5 m/s ²
Poziom wibracji (3 osie), szlifowanie	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _n	1,5 m/s ²
Waga bez kabla (EPTA)	2,1 kg
Wymiary (D x S x W)	271 x 140 x 106 mm
Przewód zasilający	2,5 m

CECHY PRODUKTU

- Niezawodne, obrobione koła zębate zapewniają dwukrotnie lub więcej dłuższą żywotność
- Kompaktowa i smukła rękojeść oraz niewielka waga dla większego komfortu
- Konstrukcja labiryntowa uszczelnia i chroni silnik i łożyska przed kurzem i zanieczyszczeniami, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- Przycisk blokady wrzeciona dla wygody operatora
- Podwójna izolacja

EAN 0088381808828

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123099-9

Ośłona koła szlifierki 125 mm



153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



224415-9

Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



A-80933

Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6



OPCJONALNY OSPRZĘT

153489-2

Rękojeść, komplet 125 mm



782423-1

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

