

Młot udarowo- obrotowy

HR3012FC

1050 W • SDS-Plus • 30 mm • 3,9 J

Profesjonalny młot udarowo-obrotowy z trzema trybami pracy i z szybkowymiennym uchwytem wiertarskim.

Sieciowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-Plus, o mocy 1050 W i z unikalnym systemem antywibracyjnym AVT. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Płynna kontrola prędkości obrotowej w zakresie 0 - 840 obr./min oraz częstotliwości uderzeń spustem włącznika. Energia uderzenia 3,6 J. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie wynosi 30 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 840 min ⁻¹
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 4500 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	8 - 16 mm
Energia uderzenia	3,9 J
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji: wiercenie udarowe	10,5 m/s ²
Poziom wibracji: dłutowanie	8,2 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga bez kabla (EPTA)	4,5 - 4,7 kg

CECHY PRODUKTU

- Wysokowydajna młotowiertarka z szybkowymiennym uchwytem narzędziowym SDS-PLUS o maksymalnej średnicy wiercenia w betonie 30 mm.
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski do szybkiej zmiany wiertła do drewna i metalu

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

