

Akum. przecinarka LXT®

DMC300

18V • 76 mm • 20000 obr./min

Lekka i kompaktowa przecinarka akumulatorowa z tarczą 76 mm, zasilana akumulatorem 18V Li-ion LXT®.

Zaprojektowana głównie z myślą o warsztatach samochodowych, hydraulikach oraz monterach klimatyzacji. Wyposażona w BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego. Posiada technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz AFT (automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	20000 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	16 mm
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	= 3,0 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	1,2 - 1,7 kg
Wymiary (D x S x W)	271 x 104 x 182 mm
Typ akumulatorów	Li-ion
Średnica tarczy	76 mm

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas pracy
- Wbudowana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Blokada włącznika zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
- Kompaktowa i dobrze wyważona
- Wyposażona w przełącznik kierunku obrotów
- Możliwość zastosowania osłony z odsysaniem (opcja)

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

