

Akum. młotowiertarka LXT®

DHR183

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Niezwykle lekka i kompaktowa, profesjonalna młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym.

Posiada 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Zastosowano tu technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz technologię antywibracyjną AVT. Wysoka wydajność wiercenia. Obudowa przekładni pochłania wibracje. Jej uchwyt narzędziowy to SDS-PLUS.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Energia udaru	1,7 J
Optymalny zakres wiercenia w betonie	5 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	24 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 5000 min ⁻¹
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min ⁻¹
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji: wiercenie udarowe	7,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie” lub ”wiercenie z udarem”
- Antywibracyjna rękojeść z możliwością ustawienia w trzech pozycjach
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

