

**CHM****Mufa przelotowa do kabli 1-żyłowych**

o izolacji wytłaczanej, do 36 kV

Mufy przelotowe typu CHM są zaprojektowane do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y.

Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowany, wytłaczany lub zdzieralny) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych
- Niezawodna metoda wysterylizowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez element wykonany z elastycznego silikonu
- Szeroki zakres przekrojów
- Do wszystkich kabli z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych

Zastosowanie

- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia

- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Zgodność


- CENELEC HD 629.1

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania



Wymiary

**Zawartość opakowania**

Silikonowe elementy sterujące, taśma wypełniająco-sterująca, grubościenna izolacyjne rury termokurczliwe, rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi, grubościenna rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem termotopliwym, instrukcja montażu

Złączki należy zamawiać oddzielnie.

						12 kV	24 kV	36 kV			
Typ	L mm	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnątrznej warstwy półprzewodzącej mm	Maks. Ø złączki mm	Maks. długość złączki mm	Przekrój nominalny mm ²				Nr kat.		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV											
CHM 12kV	10-25	650	9.9	16	90	10 - 25			194072		
	35-95	650	12.6	25	135	35 - 95			194073		
	95-240	650	17.3	32	145	95 - 240			194074		
	150-300	700	19.9	40	200	150 - 300			194075		
	300-400	700	23.1	40	200	300 - 400			194076		
	500-800	850	27.3	60	360	500 - 800			194077		
	800-1000	850	36.8	60	360	800 - 1000			194078		
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV											
CHM 24kV	10-35	650	12.6	20	100		10 - 35		193339		
	50-150	650	17.3	25	135		50 - 150		265445		
	70-240	700	19.9	32	145		70 - 240		265446		
	150-300	700	23.1	40	200		150 - 300		194087		
	400-630	850	27.3	60	360		400 - 630		194088		
	630-1000	850	36.8	60	360		630 - 1000		194089		
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV											
CHM 36kV	35-70	650	19.9	20	110			35 - 70	194090		
	50-150	700	23.1	25	135			50 - 150	194091		
	150-300	700	27.3	38	200			150 - 300	194092		
	300-500	700	27.3	45	200			300 - 500	194093		
	500-1000	850	36.8	60	360			500 - 1000	194094		

L - całkowita długość mufy

Uwaga

Do kabli o $U_m=7,2$ kV należy używać muf $U_m=12$ kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.