

Akum. młotowiertarka LXT®

DHR202

18V • SDS-Plus • 20 mm • 1,9 J

Profesjonalna młotowiertarka z trzema trybami pracy.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus z rękojeścią antywibracyjną. Z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Zakres prędkości 0 – 1200 ob./min. Energia uderu 1,9 J i max. zdolność wiercenia w betonie 20 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Energia uderu	1,9 J
Optimalny zakres wiercenia w betonie	6 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4000 min ⁻¹
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min ⁻¹
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	3 m/s ²
Poziom wibracji: wiercenie uderowe	15,1 m/s ²
Poziom wibracji: dłutowanie	14,1 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym 18 V (ale nie akumulatorem 1,3 Ah)
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- 40 stopniowa regulacja położenia dłuta

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

