

Mostki prostownicze jednofazowe firmy POWERSEM - moduły



Producent	POWERSEM
Montaż mech.	przykręcany
Wer.	moduł

Symbol	Mostek prostowniczy	I_f	I_{fsm}	U_{rmax}	Obudowa	Montaż elektr.	Wyprowadzenia	Właściwości	U_{fmax}	U_{gt}	I_{gt}
		[A]	[A]	[V]					[V]	[V]	[mA]
PSCH25K/08	półsterowany	32	180	800	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	dioda zwrotna	1,6	1,5	25
PSBZ36/08	półsterowany	36	320	800	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	1,45	1,2	65
PSCH55/08	półsterowany	46	460	800	-	przykręcany	śruby M3, śruby M5	dioda zwrotna	-	-	100
PSCH55/12	półsterowany	46	460	1,2k	-	przykręcany	śruby M3, śruby M5	dioda zwrotna	-	-	100
PSCH55/14	półsterowany	46	460	1,4k	-	przykręcany	śruby M3, śruby M5	dioda zwrotna	-	-	100
PSCH55/16	półsterowany	46	460	1,6k	-	przykręcany	śruby M3, śruby M5	dioda zwrotna	-	-	100
PSB55/12	jednofazowy	50	670	1,2k	-	przykręcany	śruby M5	-	1,6	-	-
PSB54/08	jednofazowy	54	300	800	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB54/12	jednofazowy	54	300	1,2k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB54/14	jednofazowy	54	300	1,4k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB54/16	jednofazowy	54	300	1,6k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB54/18	jednofazowy	54	300	1,8k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB68/08	jednofazowy	68	480	800	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB68/12	jednofazowy	68	480	1,2k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB68/16	jednofazowy	68	480	1,6k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB68/18	jednofazowy	68	480	1,8k	ECO-PAC 1	THT	drut Ø0,75mm	-	-	-	-
PSB82/08	jednofazowy	72	750	800	-	przykręcany	śruby M5	-	-	-	-
PSB82/12	jednofazowy	72	750	1200	-	przykręcany	śruby M5	-	-	-	-
PSB82/14	jednofazowy	72	750	1400	-	przykręcany	śruby M5	-	-	-	-
PSB82/16	jednofazowy	72	750	1600	-	przykręcany	śruby M5	-	-	-	-
PSB82/18	jednofazowy	72	750	1800	-	przykręcany	śruby M5	-	-	-	-
PSB112/08	jednofazowy	84	1,2k	800	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-

Symbol	Mostek prostowniczy	I_f	I_{fsm}	U_{rmax}	Obudowa	Montaż elektr.	Wyprowadzenia	Właściwości	U_{fmax}	U_{gt}	I_{gt}
		[A]	[A]	[V]					[V]	[V]	[mA]
PSB112/12	jednofazowy	84	1,2k	1200	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-
PSB100F/12	jednofazowy	100	450	1,2k	ECO-PAC 2	THT	drut Ø1,5mm	szybkie przełączanie	1,75	-	-
PSB162/08	jednofazowy	122	1,8k	800	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-
PSB162/12	jednofazowy	122	1,8k	1200	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-
PSB162/18	jednofazowy	122	1,8k	1800	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-
PSB192/08	jednofazowy	174	2,8k	800	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-
PSB192/14	jednofazowy	174	2,8k	1400	-	przykręcany	śruby M6	-	-	-	-