

Młot udarowo- obrotowy

HR3200C

850 W • SDS-Plus • 32 mm • 5,1 J

Młot udarowo-obrotowy z 3 trybami pracy, antywibracyjnym systemem AVT i z szybkowymiennym uchwytem narzędziowym, przeznaczony do ciężkich zadań

Wydajny młot udarowo-obrotowy z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS i z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Wyposażona w silnik o mocy 850 W, z regulacją prędkości obrotowej w zakresie 315 - 630 obr./min. Posiada energię uderzenia 5,1 J oraz zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 32 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 min ⁻¹
Częst. uderzeń na biegu jałowym	1650 - 3300 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 22 mm
Energia uderzenia	5,1 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	90 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	≤ 2,5 m/s ²
Poziom wibracji: wiercenie udarowe	13,7 m/s ²

EAN 0088381088732

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

135197-7

Rękojeść 36



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



321248-4

Ogranicznik głębokości



443122-7

Ścierka do czyszczenia



824825-6

Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

194683-7

Smar do wiertel i dłut 100 ml



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

