



Informacja o produkcie

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwińska 103, 43-346
Bielsko-Biała
Tel: +48 (33) 48 40 200
Fax: +48 (33) 818 40 59
Mail: info@makita.pl
Web: www.makita.pl

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY HR4013C



- System AVT - poziom wibracji został jeszcze bardziej zmniejszony poprzez całkowite oddzielenie części maszyny z uchwytem od części z silnikiem i przekładnią
- System Soft no Load
- 2 tryby pracy: wiercenie z uderem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości uderów za pomocą pokrętła nastawczego
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika lub przewodu
- Przesuwany uchwyt szybkoocucjący
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do dłutowania w trybie ciągłym

Użyte technologie:



Cechy produktu

Moc znamionowa:	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	250 - 500 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	1450 - 2900 /min
Energia pojedyn. uderzenia:	8,3 J
Zdolność wiercenia w betonie: koronka/wiertło:	∅ 105/ 40 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-MAX
Wymiary (DxSxW):	479 x 112 x 263 mm
Ciężar:	6,8 kg



Dostarczone wyposażenie

Walizka:	196531-6
Ogranicznik głębokości:	331955-1
Uchwyt boczny pałkowy (kucie):	196792-8
Uchwyt boczny prętowy (wiercenie):	123138-5
Smar :	194683-7
Szmatka:	TAK