

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF485RTJ

18V • 50 Nm • 0 – 1900 obr./min

Mocna wiertarko-wkrętarka do uniwersalnego zastosowania.

Mocna akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do profesjonalnych zastosowań. Maksymalny moment obrotowy 50 / 25 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	50 / 27 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	76 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	≤ 2,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381866439

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2
Śruba 4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0
Walizka Makpac (2)



837916-4
Wkład do walizki Makpac (2)



OPCJONALNY OSPRZĘT

450128-8
Osłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



763196-5
Samozaciskowy uchwyt 13 mm, 1/2"



821550-0
Walizka Makpac (2)



837916-4
Wkład do walizki Makpac (2)



D-72833
Zestaw wiertel do metalu HSS-TiN, 2



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

