

# Szlifierka kątowa XGT®

## GA029GZ

40V max • 125 mm • 3000 – 8500  
obr./min

Wydajna bezszczotkowa, akumulatorowa szlifierka kątowa  
z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40Vmax Li-Ion. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki, w zakresie 3000 - 8500 obr./min, pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy. Duży włącznik spustowy. Posiada system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku        | 3,0 m/s <sup>2</sup>          |
| Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni                   | 6,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie          | 1,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni | 1,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Zasilanie XGT                                              | ✓                             |
| Napięcie akumulatora                                       | 40 V                          |
| Typ akumulatorów                                           | Li-ion                        |
| Maks. moc urządzenia                                       | 1100 W                        |
| Prędkość obr. na biegu jałowym                             | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |
| Maks. głębokość cięcia                                     | 34 mm                         |
| Gwint wrzeciona                                            | M14                           |
| Średnica otworu tarczy                                     | 22,23 mm                      |
| Średnica tarczy szlifierskiej                              | 125 mm                        |
| Funkcja "anty-restart"                                     | ✓                             |

EAN 0088381722445

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**A-80656**

Tarcza szlifierska do metalu i stali



**158237-4**

Rękojeść 36, komplet



**782423-1**

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



**224447-6**

Kołnierz wewnętrzny



**224554-5**

Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



**347480-2**

Oslona tarczy szlifierskiej 125 mm



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**A-80656**

Tarcza szlifierska do metalu i stali



**158237-4**

Rękojeść 36, komplet



**782423-1**

Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35



**821552-6**

Walizka Makpac (4)



**191W05-0**

Oslona z odsysaniem 115 / 125 mm



**192567-3**

Nakrętka zabezpieczająca, 48 mm,



**195354-9**

Beznarz. nakrętka tarczy M14, 180 -



**835E79-0**

Wkład do walizki MAKPAC (4)



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

