

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa XGT®

HP002GZ

40Vmax • 64 Nm • 0 – 2200 obr./min

Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań.

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40 V max XGT®. Maksymalny moment obrotowy miękki 30 Nm i twardy 64 Nm. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	64 / 30 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 9 000 / 33000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świda)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	51 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Bezszybowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Wbudowane diody LED oświetlają obszar roboczy
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z miękkim uchwytem zapewnia większy komfort pracy
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Hamulec elektryczny dla maksymalnej wydajności
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

EAN 0088381735667

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



763256-3

Szybkomocujący uchwyt wiertarski



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



OPCJONALNY OSPRZĘT

251314-2

Śruba 4 x 12



346317-0

Haczyk do paska



452947-8

Uchwyt na bity



763256-3

Szybkomocujący uchwyt wiertarski



763262-8

Uchwyt samozaciskowy



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

