

Akumulatorowa młotowiertarka LXT® 2 x 18V

DHR281PT2J

2 x 18V • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym, systemem antywibracyjnym AVT, 3 trybami pracy oraz uchwytem szybkowymiennym dla profesjonalistów

Solidna młotowiertarka wyposażona w technologię antywibracyjną AVT oraz szybkowymienny uchwyt SDS-Plus. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 980 obr./min. Energia uderu 2,9J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 28 mm. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD pozwalającą ładować 2 akumulatory



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 980 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 5000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 18 mm
Energia uderu	2,9 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	54 mm
Przeznaczenie do wiertel i dłuł SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)

EAN 0088381858038

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



199139-5

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski



331886-4

Miarka głębokości



821552-6

Walizka Makpac (4)



OPCJONALNY OSPRZĘT

198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



199139-5

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski



331886-4

Miarka głębokości



821552-6

Walizka Makpac (4)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

