

Akum. pompa podciśnienia LXT®

DVP180

18V • 50 l/min

Pompa podciśnienia dla monterów i układów chłodzenia.

Akumulatorowa pompa próżniowa do łatwego odpowietrzania podczas montażu klimatyzatorów. Łatwa do transportu dzięki kompaktowym rozmiarom i niewielkiej wadze. Do 50 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1850 5,0Ah.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	3840 min ⁻¹
Wydajność	50 L/min
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	50 min
Wielkość gwintu	5/16" / 1/4"
Olej	115 ml
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Waga maszyny z akumulatorem	2,9 - 3,5 kg
Wymiary (D x S x W)	265 x 93 x 175 mm
Waga	2,9 kg

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

