

Taśmy izolacyjne samoprzylepne PCV

- ✓ Taśma elektroizolacyjna – do 1 kV.
- ✓ Odporna na starzenie, zachowuje bardzo dobre parametry mechaniczne i klejące, odporna na UV.
- ✓ Możliwość pocięcia na dowolną szerokość.

- ✓ Stanowi doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią, kwasami, zasadami.
- ✓ Właściwości samogasnące.

Symbol	Zastosowanie	Kolory	Rozmiar [m x mm]	Grubość [mm]	Pakowane	Cena netto [zł]
NT4 	Do zastosowań elektrotechnicznych (izolacji przewodów), oznaczania faz i łączenia wiązek przewodów		10 x 15	0,13	100 szt. / karton (10 zgrzewek po 10 szt.)	0,99
			20 x 19	0,13	96 szt. / karton (12 zgrzewek po 8 szt.)	1,99
NT5 	Do zastosowań elektrotechnicznych (izolacji przewodów), oznaczania faz i łączenia wiązek przewodów		10 x 15	0,13	100 szt. / karton (10 zgrzewek po 10 szt.)	0,99
			20 x 19	0,13	96 szt. / karton (12 zgrzewek po 8 szt.)	1,99
NT 34 	Taśma elektroizolacyjna, mrozoodporna o dużej wytrzymałości na zerwanie. Bardzo mocne lepiszcze z żywicy kauczukowej pozwala na użycie taśmy w szerokim zakresie temperatur do - 20°C.		10 x 25	0,19	4 szt. / zgrzewka	5,50

Taśmy do osprzętu na średnie napięcie

- ✓ Taśmy te stosuje się do głowic i muf na niskie i średnie napięcie do bezpośredniej izolacji żył roboczych.
- ✓ Odporne na trudne warunki atmosferyczne.
- ✓ Samospajalne, do odtwarzania poszczególnych warstw kabli.

Symbol	Zastosowanie	Rozmiar [m x mm]	Grubość [mm]	Pakowane	Cena netto [zł]
IS 219 	Samospajalna taśma z gumy etylenowo-propylenowej do odtwarzania izolacji kabli na nn i SN	5 x 19	-	48 szt. / karton	11,50
CS 119 	Samospajalna taśma półprzewodząca EPR, przeznaczona do odtwarzania ekranu na izolacji i żyły głównej kabla SN	4,6 x 19	-	48 szt. / karton	16,50

Komponenty

Symbol	Opis	Cena netto [zł]
ŻYWICA EPOKSYDOWA Z UTWARDZACZEM		
RS 459 	720 g	68,20