

NOWOŚĆ



partex.pl



INFORMACJE

- + Dwuelementowy komponent składający się z opaski zaciskowej oraz uchwytu do mocowania na krawędziach.
- + Samoblokujący uchwyt to idealne rozwiązanie dla aplikacji, gdzie nie ma możliwości wykonania otworu montażowego lub z uwagi na wysoką temperaturę, nie jest możliwe zastosowanie elementu samoprzylepnego.
- + Samoblokująca się konstrukcja umożliwia szybki i trwały montaż na krawędziach o grubości od 1 do 3 mm.
- + Opaskę zaciskową można przesuwając w uchwycie po spięciu wiązki przewodów.
- + Uchwyt jest szeroko stosowany do mocowania przewodów, kabli, rur oraz węży m.in. w branży automotive, energetycznej oraz spożywczej.
- + Doskonale nadaje się do spinania przewodów przy panelach fotowoltaicznych, szafach sterowniczych, maszynach oraz wszędzie tam, gdzie nie można zastosować klasycznych rozwiązań.
- + Wykonanie ze stabilizowanego termicznie Poliamidu 6.6, odpornego na promieniowanie UV, zapewnia pewną pracę nawet w skrajnych warunkach otoczenia.
- + Dostarczany wstępnie zmontowany – opaska wsunięta w uchwyt.



WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +115°C

Materiał

Opaska i uchwyt: Poliamid 6.6, stabilizowany termicznie i odporny na promieniowanie UV. Uchwyt dodatkowo uelastyczniony.



WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MIN. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (N)	MIN. ŚREDNICA WIĄZKI [mm]	MAX. ŚREDNICA WIĄZKI [mm]	OPAKOWANIE
PKB-20048ECV-0	200	4.8	230	3.5	49.5	100
PKB-28048ECV-0	280	4.8	230	3.5	74.5	100
PKB-36048ECV-0	360	4.8	230	3.5	100.0	100

