

GTR 550 Professional

Szlifierka do gipsu „Żyrafa”

Nr katalogowy: 0 601 7D4 020

Nowa Szlifierka do gipsu typu „Żyrafa” firmy Bosch do łatwego szlifowania we wszystkich kierunkach

- Wyjątkowo elastyczna głowica UltraFlexible Head umożliwia łatwy przesuw elektronarzędzia po sufitach oraz ścianach i zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni
- Funkcja podciśnienia podczas szlifowania sufitów zapewnia większy komfort i sprawia, że narzędzie wydaje się lżejsze
- Ergonomiczna rękojeść typu L zmniejsza wysiłek związany z pracą
- Innowacyjna konstrukcja drążka segmentowego z łatwą w obsłudze blokadą umożliwia regulację długości i szybkie dostosowanie się do warunków pracy
- Stała prędkość umożliwia wysoką wydajność szlifowania i szybkie wykończenie powierzchni
- Wydajny i trwały silnik zapewnia szybkie tempo szlifowania w trudnych warunkach oraz charakteryzuje się długą żywotnością
- Łatwa w demontażu szczotka segmentowa umożliwia zmniejszenie odległości pomiędzy ścianą a sufitem i skraca czas przygotowania powierzchni oraz eliminuje konieczność ręcznego szlifowania; Stopa szlifierska dedykowana do osprzętu 225 mm
- Zoptymalizowany przepływ powietrza umożliwia bezpyłowe szlifowanie* i wydłuża żywotność elektronarzędzia (*Przy zastosowaniu odkurzacza GAS 35L AFC i GAS 35 M AFC firmy Bosch)



Funkcje i właściwości



Wchodzi w zakres tego wariantu

- 1 zestaw talerzy miękkich (oporowy i ochronny), 215 mm

Nr katalogowy: 2 608 000 766

- Walizka

Nr katalogowy: 6 082 762 3AS

- 3 zaciski kablowe (dostępne osobno w 3-częściowym zestawie: nr katalogowy części zamiennej 1 619 PB6 088)
- 1 adapter do odsysania pyłu

Nr katalogowy: 1 607 000 F2K

- 1 papier ścierny M480, Best for Wood + Paint, 180 (dostępne osobno w 25-częściowym zestawie: 2 608 900 711)

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Moc nominalna	550 W
Ø talerza szlifierskiego	215 mm
Waga*	4,8 kg
Prędkość obrotowa bez obciążenia*	340 - 910 min ⁻¹
Średnica papieru ściernego	225 mm
Stopień twardości talerza oporowego miękkiego	
Typ tarczy szlifierskiej	Talerz szlifierski + adapter ochronny

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	84 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 84 dB(A); poziom mocy akustycznej 95 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.