



Mufy kablowe telekomunikacyjne – typu GVAM

0,6/1 kV

Przeznaczenie: Stosowane do łączenia kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych o izolacji polimerowej oraz gumowej, jako mufa przelotowa i rozgałęźna, z wykorzystaniem dowolnych złączy.

Zastosowanie do kabli typu min. XzTKMXpw, XzTKMXpwn, XzTKMXpwFtl(x)/(y), NTKMXFtlN, NTKMXpFtlN, XTKMXpwn, TKMXn, TKSy, YTKSy, YnTKSy.

Kategoria: Mufy telekomunikacyjne

Opis

Skład mufy: Obudowa mufy, opaski zaciskowe, łącznik ekranu, instrukcja montażu. Komplet nie zawiera złączy (dostępne na życzenie)

Właściwości: Mufa znajduje zastosowanie w gruncie, na masztach, w pomieszczeniach i kanałach instalacyjnych, może pracować w temperaturze otoczenia od -30°C do +80°C, jest odporna na UV. Zestaw do wielokrotnego użytku, daje możliwość dopinania kolejnych kabli. Wykonana z tworzywa sztucznego obudowa mufy jest odporna na uderzenia, szczelna (odporna na zalania do 4m słupa wody), posiada zintegrowane mocowanie kabli przy pomocy opasek zaciskowych. Mufa wykonana jest w technologii żelowej, do jej montażu nie jest wymagany palnik gazowy.

Rodzaj mufy kablowej	Maks. średnica kabla [mm]	Wymiary Długość/średnica [mm]	Wymiary środka złącza Długość/średnica [mm]	Indeks
GVAM 30	23	334/80	130/50	TME1A000I0000001
GVAM 200	37	461/160	288/100	TME1A000W0000001

Podobne produkty

**Mufy
kablowe
telekomunik
acyjne –
typu RTJ
500**

Przeznaczenie:
System połączeń
dla
telekomunikacyj
nych sieci
kablowych nie
utrzymywanych
pod ciśnieniem.
Stosowane do
łączenia kabli...