

Dławnica izolacyjna typu DP-EN...HM, DP-EN...HM BK

CECHY I KORZYŚCI

 dławnica z nakrętką kołpakową i z wewnętrznymi lamelkami

 najwyższa klasa szczelności - IP68

 do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: poliamid 6 (ROHS)
Kolor	szary (RAL 7035), czarny BK (RAL 9005)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Normy	PN-EN 50262, typ A

UWAGA!

Dławnica w komplecie z nakrętką i podkładką uszczelniającą.



CE

Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Pod klucz C	Kolor	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
DP-EN 12 HM (100 SZT./PCS)	E03DK-01040100101	8	22	16	16	18	szary	M 12x1,5	3,0+6,5	100
DP-EN 16 HM (100 SZT./PCS)	E03DK-01040100201	8	26	19	19	22	szary	M 16x1,5	4,0+8,0	100
DP-EN 20 HM (100 SZT./PCS)	E03DK-01040100301	9	28	24	24	26	szary	M 20x1,5	7,0+12,0	100
DP-EN 25 HM (50 SZT./PCS)	E03DK-01040100401	10	36	32	32	33	szary	M 25x1,5	11,0+18,0	50
DP-EN 32 HM (50 SZT./PCS)	E03DK-01040100501	11	40	35	36	39	szary	M 32x1,5	16,0+21,0	50
DP-EN 40 HM (10 SZT./PCS)	E03DK-01040100601	18	48	53	51	50	szary	M 40x1,5	20,0+32,0	10
DP-EN 50 HM (10 SZT./PCS)	E03DK-01040100701	18	49	61	60	60	szary	M 50x1,5	30,0+38,0	10
DP-EN 63 HM (10 SZT./PCS)	E03DK-01040100801	18	50	66	68	74	szary	M 63x1,5	36,0+44,0	10
DP-EN 63-2 HM (10 SZT./PCS)	E03DK-01040100901	26	58	76	76	76	szary	M 63x1,5	42,0+50,0	10
DP-EN 12 HM BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01040120101	8	22	16	16	18	czarny	M 12x1,5	3,0+6,5	100
DP-EN 16 HM BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01040120501	8	26	19	19	22	czarny	M 16x1,5	4,0+8,0	100
DP-EN 20 HM BK (100 SZT./PCS)	E03DK-01040121001	9	28	24	24	26	czarny	M 20x1,5	7,0+12,0	100
DP-EN 25 HM BK (50 SZT./PCS)	E03DK-01040123001	10	36	32	32	33	czarny	M 25x1,5	11,0+18,0	100
DP-EN 32 HM BK (50 SZT./PCS)	E03DK-01040124001	11	40	35	36	39	czarny	M 32x1,5	16,0+21,0	100
DP-EN 40 HM BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01040125001	18	48	53	51	50	czarny	M 40x1,5	20,0+32,0	50
DP-EN 50 HM BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01040126001	18	49	61	60	60	czarny	M 50x1,5	30,0+38,0	50
DP-EN 63 HM BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01040127001	18	50	66	68	74	czarny	M 63x1,5	36,0+44,0	10
DP-EN 63-2 HM BK (10 SZT./PCS)	E03DK-01040128001	26	58	76	76	76	czarny	M 63x1,5	42,0+50,0	10

