

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF489Z

18V • 40 / 73 Nm • 0 – 1800 obr./min

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18 V.

Z technologią XPT, co oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika. Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + tryb wiercenia. Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 5,0 Nm, a maks. moment obrotowy urządzenia to 73 Nm. Ergonomiczna rękojeść pokryta jest elastomerem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. moc urządzenia	620 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	73 / 40 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	51 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

EAN 0088381775700

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



763261-0

Szybkomocujący uchwyt wiertarski

784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



OPCJONALNY OSPRZĘT

821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

