

Młot udarowo- obrotowy

HR4511C

1350 W • SDS-Max • 45 mm • 12,5 J

Mocny młot udarowo-obrotowy z 2 trybami pracy i z systemem antywibracyjnym AVT, do ciężkich zastosowań

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 350 W z systemem antywibracyjnym AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 45 mm (wiertło), posiada energię uderu 12,5 J. Dzięki funkcjom wiercenia z udarem i kuciu narzędzie jest doskonałym wyborem do prac remontowych i budowlanych



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1350 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	130 - 280 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	1250 - 2750 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w betonie	45 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	20 - 35 mm
Energia uderu	9,4 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	125 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Futerał plastikowy	✓
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji: wiercenie udarowe	8,3 m/s ²
Poziom wibracji: dłutowanie	7,1 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji

EAN 0088381084956

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

134890-0

Uchwyt boczny do młota



135209-6

Uchwyt boczny



158131-0

Rękojeść 36



158275-6

Plastikowa walizka transportowa



194683-7

Smar do wiertel i dłut 100 ml



196804-7

Smar do wiertel i dłut 95g



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



321248-4

Ogranicznik głębokości



443122-7

Ścierka do czyszczenia



OPCJONALNY OSPRZĘT

134890-0

Uchwyt boczny do młota



135209-6

Uchwyt boczny



158275-6

Plastikowa walizka transportowa



194683-7

Smar do wiertel i dłut 100 ml



196804-7

Smar do wiertel i dłut 95g



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



199144-2

Przystawka do odsysania pyłu



321248-4

Ogranicznik głębokości



P-17027

Adapter z SDS-Max do SDS-PLUS



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

