



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

- 840 barwa biała neutralna - Zasilacz

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	
Wymienne źródło światła	Nie	Kąt rozsyłu źródła światła	1,6
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Barwa źródła światła	110 °
W zestawie sterownik	Tak	Typ optyki	840 barwa biała neutralna
Lighting Technology	LED	Kąt rozsyłu światła oprawy	Kąt wiązki światła: 110°
Tier	Wartość	Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	110°
Dane techniczne oświetlenia		Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Strumień Świetlny	3 400 lm	Napięcie wejściowe	25
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Częstotliwość linii	220-240 V
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W	Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80	Prąd rozruchowy	50 lub 60 Hz
Wartość migotania (PstLM)	1	Czas rozruchu	10,8 A
			0,036 ms

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Zużycie Energii	34 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Sterowanie i Ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorka	Zasilacz
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	Polimetakrylan metylu
Materiał klosza/soczewki	Polimetakrylan metylu
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Wykończenie klosza/soczewki	opalizowany
Całkowita długość	1 200 mm
Całkowita szerokość	200 mm
Całkowita wysokość	53 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	53 x 200 x 1200 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Znak ENEC	-

Okres gwarancji	5 lat
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Zgodny z normą UE RoHS	Tak

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	SDCM<5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,005 %
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	8 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L75
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 75 000 godz.	L65

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak


Dane produktu

Full EOC	871869606962200
Nazwa produktu na zamówieniu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Kod zamówienia	06962200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Numer materiału (12NC)	911401850680
Pełna nazwa produktu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
EAN/UPC – Opakowanie	8718696069622



Rysunki techniczne

SM060



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

