

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka LXT® 18V

DDF482RFJ

18V • 62 Nm • 1 900 obr./min

Mocna wiertarko-wkrętarka do uniwersalnego zastosowania

Wydajne 2-biegowe narzędzie do wkręcania i wiercenia do użytku profesjonalnego. Maksymalny moment obrotowy 62 / 36 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką DC18RC.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	62 / 36 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Waga	1,1 kg

EAN 0088381813655

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

251314-2

Śruba 4 x 12



346317-0

Haczyk do paska



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1830B (2x)

Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)



DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

251314-2

Śruba 4 x 12



346317-0

Haczyk do paska



450128-8

Ośłona akumulatora, LXT®, 14,4 –



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



821550-0

Walizka Makpac (2)



837916-4

Wkład do walizki Makpac (2)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

