

# Akumulatorowy klucz udarowy CXT®

## TW161DSAE

12V max • 1/2" • 165 Nm • 0 – 2  
400 obr./min

**Bardzo kompaktowy klucz udarowy do pracy w ciasnych przestrzeniach**

Kompaktowy i lekki klucz udarowy do nasadek 1/2 ". Moment obrotowy 165 Nm. Idealny do pracy w ciasnych przestrzeniach. Oświetlenie LED, które oświetla miejsce pracy, sprawia, że praca jest łatwiejsza i wygodniejsza. W zestawie dwa akumulatory 2,0 Ah oraz ładowarka w etui.



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Akumulator CXT                       | ✓                                     |
| Napięcie akumulatora                 | 12 V                                  |
| Maks. moc urządzenia                 | 170 W                                 |
| Prędkość obr. na biegu jałowym       | 0 - 2400 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| Maks. moment obrotowy                | 165 Nm                                |
| Zakres dokręcania śruby standardowej | M8 - M16                              |
| Częst. uderzeń na biegu jałowym      | 0 - 3600 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup> |
| Napęd kwadratowy                     | 1/2 "                                 |
| Poziom mocy akustycznej              | 104 dB(A)                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego        | 93 dB(A)                              |
| Współczynnik hałasu                  | 3 dB(A)                               |
| Poziom wibracji                      | 8,0 m/s <sup>2</sup>                  |
| Współczynnik wibracji K <sub>h</sub> | 1,5 m/s <sup>2</sup>                  |
| Waga maszyny z akumulatorem          | 1,1 - 1,2 kg                          |
| Wymiary (D x S x W)                  | 150 x 66 x 213 mm                     |
| BLDC - bezszczotkowy silnik prądu    | ✓                                     |

### CECHY PRODUKTU

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po 0,2 sekundy po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Silnik bezszczotkowy (BL) - eliminuje szczotki węglowe, dzięki czemu emituje mniejsze ciepło i pracuje wydajniej, co zapewnia dłuższą żywotność
- Ergonomiczny kształt znakomicie dopasowany do pracy pod naciskiem i z łatwą kontrolą
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Zastosowany hamulec elektryczny, dla większego bezpieczeństwa operatora

**EAN 0088381880909**

Link do produktu na stronie internetowej - [www.makita.pl](http://www.makita.pl)



# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5

Uchwyt do mocowania na pasku



821661-1

Plastikowa walizka transportowa



## DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)

Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB

Ładowarka CXT® DC10SB 12V



## OPCJONALNY OSPRZĘT

346909-5

Uchwyt do mocowania na pasku



821661-1

Plastikowa walizka transportowa



## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

