

Akum. młotowiertarka CXT®

HR166DSMJ

12Vmax • SDS-Plus • 16 mm • 1,1 J

Kompaktowa młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym do wiercenia z udarem i bez.

Mała i lekka młotowiertarka z obudową przekładni pochłaniającą wibracje i z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. Idealna do prac z udarem i bez, z regulacją prędkości spustem w zakresie 0 - 680 obr./min. z energią uderu 1,1 J. Posiada zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 16 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 680 min ⁻¹
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4800 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	13 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	5 - 8 mm
Energia uderu	1,1 J
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	2,5 m/s ²

EAN 0088381838412

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

839245-1

Wkład do walizki Makpac (2)



821550-0

Walizka Makpac (2)



158057-6

Rękojeść 36, komplet



415486-9

Ogranicznik głębokości



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1041B (2x)

Akumulator BL1041B (12V max / 4,0



DC10SB

Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

158057-6

Rękojeść 36, komplet



193472-7

Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



198362-9

Ośłona przeciwpylowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

