

OVAL LED BASIC 450LM 840 IP44 (4.7W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	233623
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	4.70
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	450
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu oprawy:	PP

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa kanałowa LED o unikalnej konstrukcji chronionej patentem, polegającej na bezpośrednim montażu energooszczędnych paneli LED na mlecznym kloszu o wysokiej przepuszczalności światła. Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy. Jej konstrukcja umożliwia natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego swoje zastosowanie znajdzie szczególnie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (piwnicach, ciągach komunikacyjnych, kanałach, parkingach podziemnych), jako oświetlenie przemysłowe oraz oświetlenie zewnętrzne.

OVAL LED BASIC 450LM 840 IP44 (4.7W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	233623	Materiał korpusu oprawy:	PP
EAN:	5905963233623	Kolor korpusu oprawy:	biały
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	160/85/45
Moc nominalna [W]:	4.70	Wymiary montażowe [mm]:	65
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP44
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	450	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	96	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	24
Klasa energetyczna:	F	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1200
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	595/380/110
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Klasa ETIM:	EC001058
Kąt świecenia [°]:	120	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Gwarancja [lata]:	3
Materiał klosza:	PP	Certyfikat CE:	401/2023
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Instrukcja

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

