



SFEH

Głowica termokurczliwa wewnętrzna

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

Do zakańczania kabli niskiego napięcia, typu Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Zastosowanie

- Wnętrzowe
- Kable 4-żyłowe o izolacji i powłoce wytłaczanej

Poziom napięcia


- U_0/U_m (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność

- EN 50393



Wymiary



L1 - do samodzielnego określenia

Zawartość opakowania

Rury uszczelniające, palczatka, chusteczka czyszcząca, płótno ściernie, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej			
Nieopancerzony			
 4x			
Typ		Przekrój żyły kabla mm ²	Nr kat.
SFEH4	4-35	4 - 35	427206
	25-70	25 - 70	427207
	70-150	70 - 150	427208
	120-240	120 - 240	427209

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.