

B

2

S 200 B

Funkcja: zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciovowe obwodów oraz sterowanie nimi; ochrona ludzi i bardzo długich przewodów w systemach TN i IT.

Zastosowania: instalacje w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

Norma: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I_{cn}=6 kA



2CSC400411F0201



2CSC400413F0201



2CSC400415F0201



2CSC400443F0201



Liczba biegunów	Prąd zna- mionowy			Bbn 4016779	Masa 1 sztuki	Jedn. opak.
	In A	Typ	Kod	EAN	kg	szt.
1	6	S 201-B 6	2CDS251001R0065	464901	0,125	10
	10	S 201-B 10	2CDS251001R0105	463805	0,125	10
	13	S 201-B 13	2CDS251001R0135	465007	0,125	10
	16	S 201-B 16	2CDS251001R1165	578639	0,125	10
	20	S 201-B 20	2CDS251001R0205	465106	0,125	10
	25	S 201-B 25	2CDS251001R0255	465205	0,125	10
	32 $\varnothing$	S 201-B 32	2CDS251001R0325	465304	0,125	10
	40	S 201-B 40	2CDS251001R0405	465403	0,125	10
	50	S 201-B 50	2CDS251001R0505	550925	0,125	10
U_{Bmax} 253 V ~ 72 V ---	63	S 201-B 63	2CDS251001R0635	550932	0,125	10
2	6	S 202-B 6	2CDS252001R0065	466400	0,250	5
	10	S 202-B 10	2CDS252001R0105	466608	0,250	5
	13	S 202-B 13	2CDS252001R0135	466707	0,250	5
	16	S 202-B 16	2CDS252001R0165	466905	0,250	5
	20	S 202-B 20	2CDS252001R0205	467001	0,250	5
	25	S 202-B 25	2CDS252001R0255	467100	0,250	5
	32	S 202-B 32	2CDS252001R0325	467209	0,250	5
	40	S 202-B 40	2CDS252001R0405	467407	0,250	5
	50	S 202-B 50	2CDS252001R0505	550949	0,250	5
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ---	63	S 202-B 63	2CDS252001R0635	550956	0,250	5
3	6	S 203-B 6	2CDS253001R0065	468602	0,375	1
	10	S 203-B 10	2CDS253001R0105	468701	0,375	1
	13	S 203-B 13	2CDS253001R0135	468909	0,375	1
	16	S 203-B 16	2CDS253001R0165	469005	0,375	1
	20	S 203-B 20	2CDS253001R0205	469104	0,375	1
	25	S 203-B 25	2CDS253001R0255	469203	0,375	1
	32 $\varnothing$	S 203-B 32	2CDS253001R0325	469302	0,375	1
	40	S 203-B 40	2CDS253001R0405	469401	0,375	1
	50	S 203-B 50	2CDS253001R0505	550963	0,375	1
U_{Bmax} 440 V ~	63	S 203-B 63	2CDS253001R0635	550970	0,375	1
4	6	S 204-B 6	2CDS254001R0065	528955	0,500	1
	10	S 204-B 10	2CDS254001R0105	528962	0,500	1
	13	S 204-B 13	2CDS254001R0135	528979	0,500	1
	16	S 204-B 16	2CDS254001R0165	528986	0,500	1
	20	S 204-B 20	2CDS254001R0205	528993	0,500	1
	25	S 204-B 25	2CDS254001R0255	529006	0,500	1
	32	S 204-B 32	2CDS254001R0325	529013	0,500	1
	40	S 204-B 40	2CDS254001R0405	529020	0,500	1
	50	S 204-B 50	2CDS254001R0505	550987	0,500	1
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ---	63	S 204-B 63	2CDS254001R0635	550994	0,500	1

odpowiednie do ogrzewaczy przepływowych 12 kW
 $\varnothing$ odpowiednie do ogrzewaczy przepływowych 18 kW

odpowiednie do ogrzewaczy przepływowych 21, 24 i 27 kW
 U_{Bmax} 125 V --- z 2 biegunami w połączeniu szeregowym