

## Stycznik cichy 12VDC 4NO 25A AC-7a/b

### Dane techniczne

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Rodzaj styku                                       | 4 NO         |
| Prąd znamionowy $I_n$                              | 25 A         |
| Napięcie sterowania DC                             | 12 V         |
| Liczba modułów                                     | 2            |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)          | 400 V        |
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$                 | 440 V        |
| Maksymalna moc pobierana                           | 2,8 VA       |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane $U_{imp}$ | 4 kV         |
| Częstotliwość znamionowa                           | 0/0 Hz       |
| Rodzaj podłączenia                                 | ze śrubą     |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego       | 8,8 W        |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)            | 30000        |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)            | 100000       |
| Liczba przewodów - linka                           |              |
| Liczba przewodów - drut                            |              |
| Temperatura pracy                                  | -10 do 50 °C |
| Temperatura magazynowania                          | -40 do 80 °C |
| Wysokość produktu                                  | 83 mm        |
| Szerokość produktu                                 | 35,75 mm     |
| Głębokość produktu                                 | 60 mm        |