

			Bieguny	Znamionowy prąd pracy I_e A	Stosowane do	Typ Nr artykułu	Opak.
Ostony szyn • Bez silikonu, bez chloru • Wytrzymałość temperaturowa do 110°C • Samogaszący się zgodnie z UL 94 V0  Długość 1000 mm.							
			—	—	12 x 5 15 x 5 20 x 5 25 x 5 30 x 5	BBC-FL5 107173	10 szt.
			—	—	12 x 10 15 x 10 20 x 10 25 x 10 30 x 10	BBC-FL10 107174	10 szt.

	Znamionowy prąd pracy I_e A	Szyna miedziana mm	Długość mm	Liczba Cu ¹⁾	Materiał	Typ Nr artykułu	Opak.
Szyny płaskie							
	160	12 x 5	1500	0,81	Miedź, cynowana	CU12X5 034121	10 szt.
	160	12 x 5	2250	1,21	Miedź, cynowana	CU12X5-2250 005093	10 szt.
	250	20 x 5	1500	1,34	Miedź, cynowana	CU20X5 044092	10 szt.
	250	20 x 5	2250	2,01	Miedź, cynowana	CU20X5-2250 007466	10 szt.
	460	20 x 10	1500	2,68	Miedź, cynowana	CU20X10 041719	5 szt.
	460	20 x 10	2250	4,01	Miedź, cynowana	CU20X10-2250 009839	5 szt.
	630	30 x 10	1500	4,02	Miedź, czysta	CU30X10 051211	1 szt.

Uwagi¹⁾ Obliczanie narzutów do cen materiałów → Rozdział 23