

Nr kat.

Nr kat.



Pierścień adaptacyjny do płytek centralnych 50 x 50 mm

kremowy, połysk
biały, połysk
antracyt, mat
alu, lakierowany

1109 90 82
1109 90 89
1109 16 16
1109 14 14


**Uwaga! Nie do montażu z płytkami czołowymi marki
Berker by Hager**

■ do montażu płytek czołowych innych producentów
o wymiarach 50 x 50 mm

Gniazda TV / Audio

Gniazda głośnikowe

ONE.platform



Gniazdo głośnikowe stereofoniczne podwójne

biały
antracyt


4573 09
4573 05

zasilanie 25 V~, 60 V=
maksymalny przekrój przewodu 10 mm²
Biegunowość oznaczona kolorem, nadaje się także jako
gniazdo przyłączeniowe przy niskich napięciach bezpiecznych.
do numerów zam. 1033 ..., 1040 ..

■ ze stykami zaciskowymi (od strony tylniej zaciski śrubowe)

od str. T6

ONE.platform



Gniazdo głośnikowe pojedyncze

biały
antracyt

4572 09
4572 05

zasilanie 25 V~, 60 V=
maksymalny przekrój przewodu 10 mm²
Biegunowość oznaczona kolorem, nadaje się także jako
gniazdo przyłączeniowe przy niskich napięciach bezpiecznych.
do numerów zam. 1033 ..., 1040 ..

■ ze stykami zaciskowymi (od strony tylniej zaciski śrubowe)

od str. T6




Płytkę czołową do gniazda głośnikowego i gniazda ładowania USB

kremowy, połysk
biały, połysk
antracyt mat
alu mat, lakierowany

53 1033 89 82
53 1033 89 89
1033 16 06
1033 14 04

do numerów zam. 4572 0..., 4573 0..., 2600 0..

ONE.platform



Gniazdo głośnikowe High End

4505 02

rezystancja przejścia zacisków < 0,1 mW
rezystancja przejścia wtyków < 0,15 mW
maksymalny przekrój przewodu 10 mm²

Gniazda i wtyczki z pierścieniem znamionowym
czerwonym względnie czarnym.
Nadaje się także jako łączę wtykowe do niskich
napięć bezpiecznych.

**do numerów zam. 1184 00 0..., 1185 00 ..., 1196 1...,
53 1197 8..**

■ z 2 metalowymi połączanymi bananowymi gniazdami
wtykowymi
■ z 2 metalowymi połączanymi wtyczkami bananowymi
■ z 2 metalowymi połączanymi końcówkami kablowymi
■ gniazda wtykowe bananowe nadają się także
do podłączenia śrubowego

od str. T6



Płytkę czołową do gniazda głośnikowego i płytkę nośną do przyłączy miniaturowych

kremowy, połysk
biały, połysk
antracyt, mat
alu, mat lakierowany

1196 89 82
1196 89 89
1196 16 06
1196 14 04

do numerów zam. 4505 02, 4505 01

Gniazda antenowe

Gniazda RTV

ONE.platform



Gniazdo RTV końcowe

53 4550 11

częstotliwość pracy 5-862 MHz
impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 5-68 | 118-862 MHz
częstotliwość toru R 88-108 MHz
tłumienność sprzężenia: TV ≤ 2 dB; R ≤ 1,5 dB
**do numerów zam. 53 1203 ..., 1201 ..., 1202 ..., 1203 ...,
1039 ..**
■ do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
■ do struktury gwiazdziej
■ przenoszenie napięcia DC na wyjściu TV
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T17

ONE.platform



Gniazdo RTV przelotowe

53 4552 11

częstotliwość pracy 5-862 MHz
impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 5-68 | 120-862 MHz
częstotliwość toru R 88-108 MHz; 10,8-10,90 dB
tłumienność sprzężenia: TV 10,1-10,8 dB
R 10,8-10,9 dB; WE->WY: 1,1 dB
**do numerów zam. 53 1203 ..., 1201 ..., 1202 ..., 1203 ...,
1039 ..**
■ do instalacji indywidualnych analogowych
i cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i kablowego
■ do struktury drzewa i linii głównej
■ z zaciskami śrubowymi

od str. T17

Gniazda RTV-SAT

ONE.platform




Gniazdo RTV-SAT końcowe

53 4553 11

częstotliwość pracy 5-2200 MHz
impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 10-68 | 125-862 MHz
częstotliwość toru R 88-108 MHz
częstotliwość toru SAT 950-2200 MHz
tłumienność sprzężenia: TV ≤ 2 dB
R ≤ 1,7 dB
SAT ≤ 2,6 dB
**do numerów zam. 53 1203 ..., 1201 ..., 1202 ..., 1203 ...,
1064 ..**
■ do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
■ przenoszenie napięcia DC na wyjściu SAT
■ jedno wspólne wejście
■ zaciski śrubowe

od str. T17

ONE.platform



Gniazdo RTV-SAT przelotowe

53 4553 21

częstotliwość pracy 5-2400 MHz
impedancja 75 Ω
częstotliwość toru TV 5-70 | 120-862 MHz
częstotliwość toru R 88-108 MHz
częstotliwość toru SAT 950-2400 MHz
tłumienność sprzężenia: TV 10 dB
R 12 dB
SAT 8/6 dB
WE->WY: 3,7-7 dB
**do numerów zam. 1064 ..., 1201 ..., 1202 ..., 1203 ...,
53 1203 ..**
■ do instalacji indywidualnych cyfrowych DVB-T
■ do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
■ przenoszenie napięcia DC na wyjściu SAT
■ do struktury drzewa i linii głównej
■ jedno wspólne wejście
■ zaciski śrubowe

od str. T17