PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

IZMX-ST..., IZMX-STS...

	sterowania	Przeznaczone do użytku z	Typ Nr artykułu	Opak.
Wyzwalacz wzrostowy Ciągłe obciążenie 100%. Dla zdalnego otwierania wyłącznika lub elektrycznego blokowania w pozycji otwartej. Może działać w połączeniu z wyzwalaczem podnapięciowym, lub drugim wyzwalaczem wzrostowym.				
	24 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-ST24DC-1** 184265	1 szt.
	24 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**IZMX-ST24DC-1** 184266	
	48 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-ST48DC-1** 184267	
	48 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**IZMX-ST48DC-1** 184268	
	60 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-ST60DC-1** 184269	
	60 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**IZMX-ST60DC-1** 184270	
	110–125 V AC/DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-ST110AD-1** 184271	
	110–125 V AC/DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**IZMX-ST110AD-1** 184272	
	220–240 V AC/DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-ST230AD-1** 184273	
	220–240 V AC/DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**IZMX-ST230AD-1** 184274	
Drugi wyzwalacz wzrostowy Ciągłe obciążenie 100%. Dla zdalnego otwierania wyłącznika lub elektrycznego blokowania w pozycji otwartej. Nie może być łączony z wyzwalaczem zanikowym.				
	24 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-STS24DC-1** 184275	1 szt.
	48 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-STS48DC-1** 184276	
	60 V DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-STS60DC-1** 184277	
	110–125 V AC/DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-STS110AD-1** 184278	
	220–240 V AC/DC	IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...	**+IZMX-STS230AD-1** 184279	