

PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit

504226



Magnetic safety switch 2 N/O, square design. Height design 13 mm IP6K9K, operating distance 8 mm. PU = 1 piece with actuator, with 5 m cable (PUR).

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP69K
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wymiar wysokości:	36.0 mm
Wymiar głębokości:	13.0 mm
Ciężar brutto:	207 g
Ciężar netto:	167 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 70 °C

Akcesoria opcjonalne



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



540310

PSEN screw M4x16 10pcs