



Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC  
2NO 40A AC-7a/b

ERC240S

Dane techniczne

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Rodzaj styku                                     | 2 NO         |
| Liczba styków                                    | 2            |
| Prąd znamionowy In                               | 40 A         |
| Napięcie sterowania AC                           | 230 V        |
| Liczba modułów                                   | 3            |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)           | 400 V        |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                  | 440 V        |
| Maksymalna moc pobierana                         | 5 W          |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp    | 4 kV         |
| Częstotliwość znamionowa                         | 50/60 Hz     |
| Rodzaj podłączenia                               | ze śrubą     |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego     | 11,4 W       |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)          | 30000        |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)          | 1000000      |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku |              |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku     |              |
| Temperatura pracy                                | -10 do 50 °C |
| Temperatura magazynowania                        | -40 do 80 °C |
| Wysokość produktu                                | 85 mm        |
| Szerokość produktu                               | 54 mm        |
| Głębokość produktu                               | 60 mm        |